



CICLONE

DESCRIZIONE	Sverniciatore a solvente esente da metanolo.	
CARATTERISTICHE GENERALI E CAMPI D'IMPIEGO	CICLONE è un prodotto universale in grado di rimuovere vernici di qualsiasi tipo, sia tradizionali (nitrosintetiche, sintetiche, cloro-caucciù, oleosintetiche, antiruggini, pitture murali, ecc.) che catalizzate (epossidiche, poliuretaniche, poliesteri, ecc.). Agisce anche su spessori elevati. CICLONE viene utilizzato per la rimozione di superfici imbrattate con bombolette spray ed inchiostri e ne consente il completo scioglimento.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Aspetto	fluido gelatinoso
	Peso specifico	1.20 kg/lit +/- 0.05
	Viscosità Brookfield a 25°C	3500 – 5500 cps
APPLICAZIONE	Applicare CICLONE sulla superficie da trattare mediante un pennello o una spatola, formando uno strato uniforme di circa 2 – 3 mm. Attendere che la vernice trattata venga completamente raggrinzita e sollevata. Ciò può richiedere da pochi minuti, per le vernici tradizionali, a qualche ora, per le vernici catalizzate o applicate in multistrato. Rimuovere la vernice distaccata con una spatola o un raschietto. Lavare la superficie sverniciata con un getto d' acqua calda o con un diluente idoneo.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all' uso non necessita di alcuna diluizione.	
RESA TEORICA	Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 3 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in ferro da 20 lit. – 4 lit. – 0,750 lit.	
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco, ventilato e riparato da fiamme e fonti di calore. In recipienti originali ed integri il prodotto si conserva per circa 24 mesi.	
AVVERTENZE	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e l' inalazione dei vapori. Durante la manipolazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Consultare la scheda di sicurezza.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.