

Micosinter/N

Micosinter/N
Pitture speciali



pittura
antimuffa
all'acqua

Composizione:
Prodotto a
base di resine
acriliche della
società BASF
e di un
potente
agente
fungicida
solubile in
acqua.

Pittura
antimuffa
all'acqua.
Pittura
caratterizzata
da ottima

adesione, elevato potere coprente, resistenza chimica ai vapori acidi e alcalini, resistenza all'acqua, stabilità del colore, elevata traspirabilità e proprietà anticondensa. Micosinter/N si applica facilmente su una vasta gamma di sottofondi come intonaci tradizionali, pareti in cemento, mattoni, pietre, tufi, travertini, pannelli prefabbricati.

Micosinter/N, grazie alla presenza del fungicida solubile in acqua che garantisce una azione fungicida e battericida permanente, trova impiego come pittura protettiva e di finitura per interni di caseifici, celle frigorifere, depositi alimentari e in tutti gli ambienti umidi dove sia necessario combattere la formazione di muffe e funghi.

Micosinter/N può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

I supporti devono essere ben puliti e asciutti. Le vecchie muffe o i funghi eventualmente presenti devono essere rimossi. Prima di applicare **Micosinter/N** il supporto deve essere trattato con il fissativo **Micofix**.

Il prodotto va diluito con acqua nella misura del 10% max a seconda del tipo di applicazione. E' subordinata al supporto da trattare e allo spessore voluto del film. Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 4 mq di superficie.

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.