

Arrepol Finish

Arrepol Finish
Arredoresina



Smalto poliuretano bicomponente di finitura.

Smalto poliuretano bicomponente di finitura. Fa parte della LINEA ARREDORESINA, prodotti specifici per il rivestimento di pavimenti e pareti in ambienti moderni.

Composizione:
Prodotto

bicomponente, a base di resine poliuretatiche all'acqua ed indurenti polisocianici alifatici.

ARREPOL FINISH è uno smalto a finire caratterizzato da ottima adesione al supporto, buona elasticità, elevate resistenze chimiche e meccaniche, ottima copertura, buona capacità di distensione e livellamento, eccellente stabilità del colore alla luce.

ARREPOL FINISH è un prodotto specifico per la verniciatura di pareti in ambienti civili.

Permette di ottenere superfici colorate, lisce e continue, di grande effetto estetico, che si adattano particolarmente agli ambienti moderni.

ARREPOL FINISH è ideale per ville, ristoranti, appartamenti, negozi, saloni espositivi, ecc..

Preparazione:

Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato.

Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Se occorre diluire con acqua nella misura massima del 10%.

Applicazione:

ARREPOL FINISH si applica a pennello, a rullo o a spruzzo, su supporto ben pulito, trattato con un primer e con l'intermedio epossidico

ARREPOX BASE.

Mediamente occorrono 0,150 kg di prodotto per trattare 1 mq di superficie.
In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.
Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione.
Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.