

# Arreprox Primer

Arreprox Primer  
Linea Arredoresina



Primer  
epossidica  
all'acqua

Primer  
epossidico  
bicomponente  
a base  
acquosa.  
Fa parte della  
LINEA  
ARREDORESI  
NA, prodotti  
specifici per il  
rivestimento di  
pavimenti e  
pareti in  
ambienti  
moderni.

ARREPOX  
PRIMER è un

primer con elevato potere penetrante, consolidante ed aggrappante su svariate superfici assorbenti quali cemento, mattoni, pietre, intonaci tradizionali e gesso. L'assenza di solventi lo rende particolarmente indicato per la preparazione di fondi in ambienti chiusi.

## Composizione:

Prodotto bicomponente formulato con resine epossidiche idrodiluibili ed indurenti poliammidici in emulsione acquosa.

ARREPOX PRIMER è specifico come mano di fondo prima dell'applicazione di smalti di finitura epossidici o poliuretanicici e di malte autolivellanti.

Può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. I fondi da trattare devono essere puliti e sgrassati, non debbono avere in superficie agenti inquinanti assorbenti.

## Preparazione:

Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato.

Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

È subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 6-7 mq di superficie.

In recipienti originali ed integri, protetti dal freddo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12

mesi.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.