

Epilight 40

Epilight 40
Prodotti per la Nautica



stucco
epossidico
leggero

Stucco
epossidico
leggero.
Epilight 40 è
costituito da
resine
epossipoliamiche caricate
con
microsfere di
vetro cave.
Questi inerti
speciali
determinano
la peculiarità
del prodotto
che è la
leggerezza.

Epilight 40 presenta buone caratteristiche meccaniche, ottima aderenza su supporti metallici e in vetroresina, ottima resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici. Epilight 40 è uno stucco con ottime capacità riempitive e assenza di ritiro. È fortemente tixotropico per cui è adatto per lavori in verticale.

Epilight 40 è un prodotto specifico per il settore nautico. Trova impiego nella preparazione della superficie degli scafi prima dei trattamenti di finitura con resine antiosmosi, vernici protettive, pitture antivegetative, ecc..

È ideale per il trattamento di grosse superfici, dove l'esigenza di non appesantire il supporto impone l'utilizzo di stucchi leggeri.

Epilight 40 si applica a spatola. Prima di applicare lo stucco sui supporti metallici o in vetroresina, pulire accuratamente le superfici mediante sabbiatura o carteggiatura.

Preparazione:

Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato.

La base e l'indurente sono forniti in due colori diversi, rispettivamente bianco e rosso, in modo tale che la loro completa miscelazione possa essere evidenziata dalla formazione di una pasta rosa omogenea.

Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

E' subordinata al tipo di trattamento e alle dimensioni delle fessurazioni o crateri da riempire.
In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione.
Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.