

Solfosan

Solfosan
Edilizia

Prodotto liquido per la desalinizzazione di murature.

Solfosan è un prodotto specifico contro l'affioramento dei sali dai muri, in particolare dei solfati e cloruri. È una soluzione pronta all'uso che agisce trasformando i solfati e i cloruri presenti nella muratura in sali pesanti difficilmente solubili. I sali così trasformati hanno difficoltà a migrare verso la superficie del muro e si evitano pertanto i noti fenomeni di distacco degli intonaci e di degrado delle pitture.

Solfosan è specifico per la desalinizzazione di muri realizzati in mattoni, tufo, pietre naturali, miste, ecc. e per il trattamento di vecchie murature interessate da umidità ascendente. Non è adatto per l'applicazione su murature a vista.

Prima dell'applicazione di

Solfosan va eliminata qualsiasi causa di infiltrazione d'acqua nella muratura, dovuta ad umidità sia ascendente che atmosferica.

Asportare l'intonaco e spazzolare le parti incoerenti.

Applicare una mano di

Solfosan mediante pennello, rullo o con spruzzatrice a bassa pressione. Eventualmente ripetere l'applicazione a distanza di 5 - 7 ore, dopo aver nuovamente spazzolato la superficie.

Sul prodotto ancora fresco procedere all'applicazione del nuovo intonaco.

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

È subordinata al tipo di applicazione, mediamente va da 0,2 a 0,3 litri/mq di superficie.

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

Solfosan è un prodotto nocivo per l'uomo e per gli animali se ingerito o inalato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle usando occhiali e guanti. In caso di contatto accidentale lavare con abbondante acqua. Durante l'applicazione indossare maschere regolamentari. Evitare il contatto con vetro, ceramica, legno e metalli.