

Pliosol Finish

Pliosol Finish
Incapsulanti



Incapsulante
per amianto

Incapsulante
per manufatti
in
cemento/amia
nto.

Prodotto a
base di resine
Pliolite della
Società Good
Year, cariche
speciali, farine
fossili, agenti
battericidi
insolubili in
acqua e
solventi
atossici ed
inodori.

Pliosol Finish

è un materiale elastico ad elevato potere ancorante, buona traspirabilità, buona resistenza ai vapori acidi ed alcalini, alta stabilità ai raggi UV ed elevata resistenza al calore.

Pliosol Finish è un rivestimento protettivo ed impermeabilizzante che trova una specifica applicazione nell'incapsulamento dei manufatti in cemento-amianto: lastre di copertura, pannelli di rivestimento, serbatoi, tubazioni, cisternette, pareti termoisolanti, ecc.

Pliosol Finish si applica a rullo o a spruzzo, su supporto precedentemente trattato con l'impregnante inertizzante

Pliosol S. Per un efficace incapsulamento occorre applicare due mani di **Pliosol Finish** intervallate di 12 ore.

Il prodotto va diluito con l'apposito Diluente per Pliosol Finish nella misura massima del 10% per applicazioni a rullo e del 15% per applicazioni a spruzzo.

Mediamente con 1kg di prodotto si trattano circa 3 m² di superficie.

In confezioni originali ed integre, protette dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.